

# FICHA TÉCNICA

## PRODUCTO

### BANDEJA DE 4 CIRUELAS (NEGRA)

ESPECIFICACIONES DE PESO	Mínimo (g)	Máximo (g)
<b>MOJADO:</b>	<b>27</b>	<b>36</b>
<b>SECO:</b>	<b>8</b>	<b>13</b>



## INSTRUCCIONES DE FABRICACIÓN

Materia prima: KLS

Inspección del extremo húmedo y del extremo seco:

Registros de inspección visual y de peso: en Registros de paquetes de producción.

Asegúrese de que el producto está completamente seco, de lo contrario informe al operador

Pruebas de resistencia al agua y de maceración: N/A

Impermeabilización - añadir AKD: 1kg por cada 100kg de carga.

Tinte negro Añadido 2,5kg de tinte por cada 100kg de carga

Fijador 1kg por cada 100kg de carga

## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL USUARIO: PRECAUCIÓN

Producto inflamable, mantener alejado de fuentes de ignición.

Condiciones de almacenamiento: sequedad ambiental con temperatura fresca.

Vida útil: ilimitada - si se almacena en condiciones frescas y secas.

Peso medio por bandeja: 10.5 g

Dimensiones: L130mm X W130mm X H30mm

## EMBALAJE

Caja: 12 pilas de 120 = 1.440 Caja total = 1.440

Palet: 20 cajas - 4 capas de 5

Cantidad de pallets: 28,800

# FICHA TÉCNICA

## PRODUCTO

### 4M BANDEJA (NEGRO)

ESPECIFICACIONES DE PESO	Mínimo (g)	Máximo (g)
<b>MOJADO:</b>	<b>33</b>	<b>42</b>
<b>SECO:</b>	<b>14</b>	<b>17</b>



## INSTRUCCIONES DE FABRICACIÓN

Materia prima: KLS

Inspección del extremo húmedo y del extremo seco:

Registros de inspección visual y de peso: en Registros de paquetes de producción.

Asegúrese de que el producto está completamente seco, de lo contrario informe al operador

Pruebas de resistencia al agua y de maceración: N/A

Impermeabilización - añadir AKD: 1kg por cada 100kg de carga.

Tinte negro Añadido 2,5kg de tinte por cada 100kg de carga

Fijador 1kg por cada 100kg de carga

## INFORMACIÓN TÉCNICA PARA EL USUARIO: PRECAUCIÓN

Producto inflamable, mantener alejado de fuentes de ignición.

Condiciones de almacenamiento: sequedad ambiental con temperatura fresca.

Vida útil: ilimitada - si se almacena en condiciones frescas y secas.

Peso medio por bandeja: 15.5 g

Dimensiones: Ancho 165mm X Largo 143mm X Alto 42mm

## EMBALAJE

Caja: 6 pilas de 100 + 9 de 4 en el centro + Caja total = 666

6 de 5 en la parte superior = 666

Cantidad de palets: 13.320

Palet: 20 cajas - 4 capas de 5

# FICHA TÉCNICA

## PRODUCTO

### BANDEJA DE MELOCOTÓN DE DONUT (NEGRO)



ESPECIFICACIONES DE PESO	Mínimo (g)	Máximo (g)
<b>MOJADO:</b>	<b>33</b>	<b>42</b>
<b>SECO:</b>	<b>14</b>	<b>17</b>



## INSTRUCCIONES DE FABRICACIÓN

Materia prima: KLS

Inspección del extremo húmedo y del extremo seco:

Registros de inspección visual y de peso: en Registros de paquetes de producción.

Asegúrese de que el producto está completamente seco, de lo contrario informe al operador

Pruebas de resistencia al agua y de maceración: N/A

Impermeabilización - añadir AKD: 1kg por cada 100kg de carga.

Tinte negro Añadido 2,5kg de tinte por cada 100kg de carga

Fijador 1kg por cada 100kg de carga

## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL USUARIO: PRECAUCIÓN

Producto inflamable, mantener alejado de fuentes de ignición.

Condiciones de almacenamiento: sequedad ambiental con temperatura fresca.

Vida útil: ilimitada - si se almacena en condiciones frescas y secas.

Peso medio por bandeja: 17.5 g

Dimensiones: W81mm X L258mm X H40mm

## EMBALAJE

Caja: 10 pilas de 65 en posición horizontal Caja total = 720

10 pilas de 7 en la parte superior = 666

Cantidad de palets: 14.400

Palé: 20 cajas - 4 capas de 5